NTT R-talk800EX/R-talk800PC参数对照表

参数规格	R-talk800EX	R-talk800PC
USB端口：	USB1.1全速/符合AC97	
听筒导线接口：	4针模块化插孔	无
蓝牙规格：	蓝牙2.0+EDR	无
输入到手机线接口：	φ3.5mm立体声迷你插孔（用于输入和输出）	
从手机线接口输出：	φ3.5mm立体声迷你插孔（用于输入和输出）	
外接麦克风输入：	φ3.5mm迷你插孔×4	
麦克风：	主机内置、标准配置同时包含一个外接麦克风	
扬声器：	主机内置	
频率范围：	100Hz ~ 14KHz	
回声消除时间：	128ms	
拾取范围：	360°/3m（主机）/ 前方约180°/2m（外接麦克风）	
标准：	符合RoHS	
电源：	AC100V ~ 240V电源适配器	无
	4节5号碱性干电池或4节5号镍氢电池	
外部尺寸：	约226mm（宽）× 约134mm（深）× 约33mm（高）	
重量（主机）：	约600g	
工作环境：	温度：0℃ ~ 40℃	
湿度：	20% ~ 80%（未结露）	
支持的操作系统：	Windows XP Home Edition（SP3） Windows XP Professional（SP3） Windows Vista Home Basic（32位） Windows Vista Home Premium（32位） Windows Vista Business（32位） Windows Vista Ultimate（32位） Windows 7 Starter（32位） Windows 7 Home Premium（32位/64位） Windows 7 Professional（32位/64位） Windows 7 Ultimate（32位/64位） Windows 8/Windows8.1 MAC OS	